



タンクタイガー PS-1シリーズ

| | | |
|-----------------------|--------------|---------------------------|
| ガソリン用 (ハイオク/レギュラー) | 軽油用 従来タイプ | 軽油用強化タイプ (冬季・寒冷地の軽油など) |
| PS-1 | PS-1K | PS-1KS |
| ※通常軽油にもオススメ | | |

タンクタイガーは燃料の完全燃焼を促進する液体の触媒です。燃料分子の塊が触媒作用で解けて小さな塊になることで酸素との混合が良くなり完全燃焼に近づきます。燃費やトルクの向上、煤の発生量の低減などに繋がります。

取扱い上の注意

本品は引火性の液体となります。火気厳禁とし、車内など高温になる所に放置・保管しないでください。また、子どもの手の届かない場所で保管してください。(消防法：第4類引火性液体類)

使用方法

タンクタイガーは給油のたびに燃料に添加してご使用ください。添加方法、添加量は右ページを参照ください。添加後はクルーズコンピュータの性能により、適応に時間が掛かる場合があります。

【添加方法】

1. 給油前にタンクタイガーを給油口から規定量注入する。



2. 普段通り給油する。



※添加量が少ないので給油前にタンクタイガーを添加しておくことが重要です。
※目盛りのない型式は、シリンジ等で計量してご使用ください。

【添加量】

| 商品型式 | 添加割合 | 具体例 |
|-----------------|--------------|-----------------|
| [ガソリン用] PS-1 | 燃料比 1/10,000 | 燃料 10L に 1cc 添加 |
| [軽油用] PS-1K | | |
| [軽油用強化型] PS-1KS | 燃料比 1/2,000 | 燃料 10L に 5cc 添加 |

初めて添加する時は、燃料タンク容量に対する割合で添加し、満タン給油してください。また、多く入れすぎたり少なかった場合は次の給油の時に添加量を増減して濃度調整してください。

〈添加量早見表〉

| 給油量 | 10L | 20L | 30L | 40L | 50L | 60L | 70L |
|------------|-----|------|------|------|------|------|------|
| PS-1/PS-1K | 1cc | 2cc | 3cc | 4cc | 5cc | 6cc | 7cc |
| PS-1KS | 5cc | 10cc | 15cc | 20cc | 25cc | 30cc | 35cc |